

BAFANG



Batterij serienummer:
SN: BTC01.600.UC1S2072189
BT: Battery
C01: Carrier Battery
600: Power
U: UART
UC:UART AND CAN
1: Production line
S207: Q: 2016 year R:2017 S:2018..... 2: month (10:A
11:B 12:C) 07: date
2189: Production series no.

Battery

SN BTC01.600.UC1S2072189

Model BT C01.600.U

Software Ver. 0009

COM COM5

Hardware Ver. 1.5

Read Write

Read Reset

Connect

Model: Type batterij
Software Ver.: huidige software versie
Hardware Ver.: Hardware versie



- **ASOC:** is het verschil tussen **design capaciteit (DC)** en **huidige resterende capaciteit, (RC)**. Altijd 100% of lager. Wanneer een batterij nieuw is zal deze 100% zijn, naarmate de capaciteit afneemt, door leeftijd, gebruikt, temp, etc., zal deze waarde dalen.

- **RSOC:** Huidig percentage lading. Het verschil tussen de resterende capaciteit (**RC**) en de volledig opgeladen capaciteit (**FCC**). Wanneer een batterij volledig is opgeladen, kan deze altijd 100% bedragen en wordt in BESST-systeem de huidige laadstatus van de batterij weergegeven.

ASOC	13	%	RSOC	13	%
Pack Voltage	41271	mV	Capacity Left	1629	mAh
Full Charge Capacity	12000	mAh	Temperature	20.9	°C
Current	-26	mA	Cell 1-7	3439,3439,3439,3439,3439,3439,3439	mV
Cell 8-14	3439,3440,3440,3440,3439,0,0	mV	Cycle Count	2	
Current Charge Interval	7	d	Max Charge Interval	209	d



Pack voltage: Het huidige voltage van het batterij pakket.
De range van 36V ~ 49.2V

Full Charge Capacity: volledige laadcapaciteit: de batterij is geladen d.m.v. een lader tot zijn volledige design capaciteit.

Current: huidig energie verbruik.

Cell 8-14: Cel balans tussen de 12 cellen.

Current Charge Interval: aantal dagen voor het laatst geladen.

ASOC	13	%	RSOC	13	%
Pack Voltage	41271	mV	Capacity Left	1629	mAh
Full Charge Capacity	12000	mAh	Temperature	20.9	°C
Current	-26	mA	Cell 1-7	3439,3439,3439,3439,3439,3439,3439	mV
Cell 8-14	3439,3440,3440,3440,3439,0,0	mV	Cycle Count	2	
Current Charge Interval	7	d	Max Charge Interval	209	d



ASOC	13	%	RSOC	13	%
Pack Voltage	41271	mV	Capacity Left	1629	mAh
Full Charge Capacity	12000	mAh	Temperature	20.9	°C
Current	-26	mA	Cell 1-7	3439,3439,3439,3439,3439,3439,3439	mV
Cell 8-14	3439,3440,3440,3440,3439,0,0	mV	Cycle Count	2	
Current Charge Interval	7	d	Max Charge Interval	209	d

Capacity Left: huidige capaciteit

Temperature: huidige accu temperatuur.

Cell 1-7: Cel balans tussen de 12 cellen.

Cycle Count: Aantal volledige ladingen

Max Charge Interval: aantal dagen voor het eerst geladen.

